

NEXTGEN

TRONICS: CEM CENTRALE NOODVERLICHTINGSUNIT

- De CEM TRONIC is een centraal noodverlichtingsarmatuur.
- De CEM TRONIC wordt gekoppeld aan een centrale batterij opslag en zal bij stroomuitval de vooraf ingestelde tijd aan gaan.
- Deze TRONIC heeft 3 verschillende lens opties voor zowel gangpaden als open ruimtes.
- LET OP! Deze TRONIC werkt alleen in lichtlijnen waar de armaturen met centrale noodverlichting bekabeld zijn, dit zijn de XC en DC armaturen.
- Deze variant heeft een adresseringmodule van EATON ingebouwd en werkt dus enkel i.c.m. het EATON centraal noodverlichtingssysteem.
- LET OP! De levering van de adresmodule is niet inbegrepen! Deze module dient 6 weken voor de leverdatum aangeleverd te worden zodat deze tijdig in de TRONIC verwerkt kan worden.



DC

DD

XC

XD

Kenmerken

Afmetingen (LxBxH)	260 x 143 x 95 mm
Gewicht	400 g
Temperatuurbereik	-20 °C - +40 °C
Bestendigheid	IP65
Noodverlichting	Centraal
SysteemSystem	Eaton
Doorvoersignalen	3 fase, Centrale nood, DALI-2
Ingangsspanning	176 - 275 Vdc
Ingangsvermogen	5,7 Watt
Lichtstroom	1140 lm
Kleurtemperatuur	5000K
Ra	>70

Narrow beam

artikel nr.: LUM-NG-02-X-CEM-06NB



Wide beam

artikel nr.: LUM-NG-02-X-CEM-06WB



Ultra Wide beam

artikel nr.: LUM-NG-02-X-CEM-06UW



Afmetingen

